


Product Diagram



Thank you for purchasing the D7 Multifunctional magnetic car holder. Please read this user manual carefully and keep it for your future reference. If you need any assistance, please contact our support team with your product model number and Amazon order number.

Quick Start Guide

D7 Multifunctional magnetic car holder

Характеристики

Модель	D7
Размер	Размер магнитной панели: 110 x 68,5 x 52,5 мм / 4,33 x 2,70 x 2,06 in Размер держателя для центральной консоли: 167 x 72,5 x 40 мм / 6,57 x 2,85 x 1,57 in Размер зажима для воздуховода: 94 x 45 x 37 мм / 3,70 x 1,77 x 1,45 in
Вес	Общий вес продукта составляет примерно 190г / 6,70 унции.
Материал	ABS, силикон, фурнитура

Начало работы

- Клейкую основу можно наносить на кожу или неровные поверхности. Само приклеивание можно приклеить к любой основе, которую пока не удалось, или использовать в другом месте или транспортном средстве. Если вы повторно используете основу, можно снова улаживать поверхность клея на основе, чтобы восстановить его липкость.
- Если вы хотите установить основание, используйте уровень (1) : Если вы используете уровень и воды для очистки плоской поверхности приборной панели. Дайте поверхности высохнуть.
- Если вы хотите установить основание непосредственно на поверхность, пропустите этот шаг. В противном случае, пожалуйста, аккуратно снимите наклейку на липкой основе, а затем приклейте ее к поверхности. Сильно нажмите и удерживайте в течение нескольких минут, чтобы обеспечить плотное соединение. Для достижения наилучших результатов дайте клею прочно застыть на поверхности в течение 24 часа. Затем удалите пленку с верхней части.
- Прочтите этикетку фиксации основания. Осторожно оторвите липкую основу на основании, приклейте основание поверх липкой основы (если вы не используете липкую основу), приклейте ее непосредственно к поверхности приборной панели. Сильно нажмите, удерживая, чтобы обеспечить плотное соединение, продавливая поверхность. Прямая поддержка для крепления основания. В зависимости от поверхности, продавливание ускорится и в течение нескольких минут, чтобы обеспечить плотное соединение. Для достижения наилучших результатов подождите 24 часа, чтобы клей полностью застыл на поверхности, прежде чем использовать держатель.
- Вставьте другую металлическую пластину (для металлических телефонов) или прямоугольную металлическую пластину (для защиты телефона) между телефоном и чехлом телефона (при необходимости приклейте ее на корпус телефона). Если вы не используете защитный чехол, приклейте ее непосредственно на заднюю панель телефона (вы можете считать наклейку электростатической наклейкой на заднюю панель телефона, а затем наклеить металлическую пластину на электростатическую наклейку).
- Поместите телефон в автомобильный держатель, чтобы он был закреплен магнитом.
- Зажим для воздуховода: конструкция позволяет легко зажать его с оборот. Вставьте и вращайте одной рукой, легко установить и снять за один шаг.



Detalles

Modelo	D7
Dimensiones	Tamaño de la cabeza magnética: 110 x 68,5 x 52,5 mm / 4,33 x 2,70 x 2,06 in Tamaño del soporte de la consola central: 167 x 72,5 x 40 mm / 6,57 x 2,85 x 1,57 in Tamaño del clip de salida de aire: 94 x 45 x 37 mm / 3,70 x 1,77 x 1,45 in
Peso	El peso total del producto es de aprox. 190g / 6,70oz
Material	ABS, silicona, metal

Puntos de partida

- Una base adhesiva está incluida, que se puede pegar sobre cuero o superficies irregulares. La propia base de montaje puede pegarse a la base adhesiva y será más fácil de retirar posteriormente para facilitar su uso en otros lugares o en vehículos. Si la base se resalta de esta manera, puede restaurar su adhesividad dañando ligeramente la superficie del adhesivo en la base antes de su uso repetido.
- Quando installa la base, impie la superficie relativamente piana del panel di strumenti con una mezza di collante isopropilico y agua de cantidades iguales (1 : 1), luego deje secar la superficie.
- Onça este passo é desejado instalar a base diretamente na superfície. De lo contrario, quite cuidadosamente a película na da base adesiva y luego pegue la base a la superficie. Presiónela con fuerza y manténgala durante unos minutos para garantizar una unión apretada. Para un mejor efecto, deje que el adhesivo se adhiera bien a la superficie durante 24 horas, luego que la película plástica desde la parte superior.
- Levante la palanca de bloqueo de la base hacia el brazo del soporte. Refíre con cuidado el papel adhesivo en la base y pegue la base de la ventosa a la superficie antes de utilizar el soporte.
- Peque la placa de metal redonda (para teléfonos pequeños) o la de rectangular (para teléfonos grandes) entre el teléfono y la carcasa de él (si es necesario, peguela en la carcasa del teléfono). Si no usa usted la funda protectora, colóquela en la parte posterior del teléfono (primero pegue la etiqueta electrostática en la parte posterior del teléfono y luego pegue la placa de metal en la etiqueta electrostática).
- Coleque su teléfono en el soporte para automóvil para que tenga una conexión magnética.
- Clip de salida de aire: Gracias al diseño de la caja de cambios de accionamiento, basta con girar dentro y fuera la llave a 1, vuelta para bloquear fácilmente.




Specifications

Model	D7
Size	Magnetic pad size: 110 x 68.5 x 52.5 mm / 4.33 x 2.70 x 2.06 in Center console holder size: 167 x 72.5 x 40 mm / 6.57 x 2.85 x 1.57 in Air outlet clip size: 94 x 45 x 37 mm / 3.70 x 1.77 x 1.45 in
Weight	Total weight of the product is about 190g / 6.70oz
Material	ABS, silicone, hardware

Getting Started

- A sticker base is included for use on leather or uneven surfaces. The mount itself can be adhered to the sticker base and more easily removed at a later time for use in another place or vehicle. If you're using the mount in this way, you can slightly dampen the adhesive surface of the mount to renew stickiness before reapplying.
- 1. Clean a preferably flat surface on your dashboard where you want to install the mount with a mixture of equal parts (1:1) isopropyl alcohol and water. Let the surface dry.
- 2. If you want to attach the mount directly to the surface, skip this step. Otherwise, carefully peel off the sticker base backing paper and adhere the base to the surface. Press down firmly and hold for a few minutes to ensure tight adhesion. For best results, allow 24 hours for the adhesive to securely bond with the surface. Then remove the plastic film from the top side.
- 3. Lift the mount locking lever up towards the mount arm. Carefully peel off the mount base adhesive backing paper and adhere the mount to the sticker base (or directly to the surface if not using the sticker base). Press down firmly, hold while pushing the mount locking lever back down again, and continue to hold down for a few minutes to ensure tight adhesion. For best results, allow 24 hours for the adhesive to securely bond with the surface before using the mount.
- 4. Paste a round metal plate (for small phones) or a rectangular metal plate (for large phones) between the phone and the phone case (if necessary, please paste it on the phone case). If you do not use the protective case, please paste it on the back of the phone directly (you can paste the electrostatic sticker on the back of the phone first, and then paste the metal plate on the electrostatic sticker).
- 5. Put your phone on the car holder so that it has a magnetic connection.
- Air outlet clip: thanks to the design, it can be easily locked within 1 turn. Insert and rotate with one hand, easy to install and remove in one step.
 - Insert the blade into the clamp, insert it to the end, (turn clockwise) and lock it tightly.
 - It can be easily taken out by turning it to the end (counterclockwise rotation).



规格

型号	D7
尺寸	磁吸头尺寸: φ52 x 28 mm 中控台支架尺寸: 167 x 72.5 x 40 mm 出风口夹尺寸: 94 x 45 x 37 mm / 3.70 x 1.77 x 1.45 in
重量	产品总重量约为 181g / 6.38oz
材质	ABS, 硅胶, 金属

使用开始

- 随粘性底座, 可粘贴于皮革或不平整的表面, 安装座本身可以粘在粘性底座上, 以后更容易取下, 以便在其他地方或车辆中使用. 如果用以这种方式使用, 您可以在重新使用之前, 可以轻轻擦拭底座上粘合剂的面来恢复它的粘性.
- 1. 当您想要安装底座的时候, 使用等量 (1:1) 异丙醇和水混合物清洁仪表板上相对平滑的表面. 让表面干燥.
- 2. 如果您想直接将底座安装到表面, 请跳过步骤. 否则, 请小心地撕下粘性底座上的贴纸, 然后将底座粘在表面上. 用力按下并保持几秒钟以确保密封粘合. 为获得最佳效果, 让粘合剂与表面牢固粘合 24 小时. 然后从顶部取下锁扣.
- 3. 将底座固定方向向上指向安装座. 小心地撕下底座上的贴纸, 将底座固定到粘性底座上 (如果您不使用粘性底座, 请直接贴在汽车表面上). 用力按下, 按住安装座锁扣的同时向下向下. 并继续按住几秒钟以确保密封粘合. 为获得最佳效果, 请在支架安装等待 24 小时让粘合剂与表面牢固粘合.
- 4. 如果您用金属板 (小手机) 或长方形金属板 (对大手机) 在手机和手机壳之间 (如果需要, 请在手机壳上).
- 5. 将手机放在支架上, 使其具有磁性连接.

- 出风口夹: 得益于驱动式锁扣的设计, 锁扣 1 转即可解锁. 单手插入, 旋转安装及取出.
 - 夹口插入叶片, 1 夹入到底, 同时顺时针锁紧即可.
 - 反转到底即可轻松取出 (逆时针旋转).





Tabelle der Spezifikationen

Modell	D7
Größe	Die Größe der Magnethalterung: 110 x 68,5 x 52,5 mm / 4,33 x 2,70 x 2,06 in Die Größe des Handytastens: 167 x 72,5 x 40 mm / 6,57 x 2,85 x 1,57 in Die Größe des Luftauslassclips: 94 x 45 x 37 mm / 3,70 x 1,77 x 1,45 in
Gewicht	Das Gesamtgewicht des Produkts beträgt ca. 190g / 6,70oz
Material	ABS, Silikon, Hardware

Um die Verwendung zu starten

- Um die Lieferung zu starten, die Klebefläche anhalten, die auf Leder oder unebenen Oberflächen geklebt werden kann. Diese Klebefläche selbst kann auf den klebrigen Sockel geklebt werden, der später für den Einsatz an anderen Orten oder in Fahrzeugen leichter entfernt werden kann. Wenn Sie die Basis auf diese Weise wiederverwenden, können Sie die Oberfläche des Klebers auf der Basis leicht beschädigen, um die Klebefähigkeit vor der Wiederverwendung wiederherzustellen.
- Wenn Sie die Basis installieren möchten, verwenden Sie bitte eine gleiche Mischung (1:1) Mischung aus Isopropylalkohol und Wasser, um die relativ ebene Oberfläche des Armaturenbretts zu reinigen. Lassen Sie die Oberfläche trocknen.
- Wenn Sie die Basis direkt an der Oberfläche montieren möchten, überspringen Sie bitte diesen Schritt. Ziehen Sie am besten den Aufkleber auf der Klebefläche vorsichtig ab und kleben Sie die Basis dann auf die Oberfläche. Fest andrücken und einige Minuten halten, um eine feste Verbindung zu gewährleisten. Um beste Effekte zu erzielen, lassen Sie den Handytastens für mindestens 24 Stunden auf der Oberfläche haften, bevor Sie den Handytastens verwenden.
- Kleben Sie einen runden Magneten (für kleine Handys) oder einen rechteckigen Magneten (für große Handys) zwischen das Handy und die Handyhülle (kann an der Handyhülle befestigt werden). Wenn Sie keine Handyhülle verwenden, befestigen Sie den Magneten bitte an der Rückseite des Handys. Bitte kleben Sie zuerst einen elektrostatischen Aufkleber auf die Rückseite des Telefons. Dann kleben Sie den Magneten auf den elektrostatischen Aufkleber.
- Bitte legen Sie Ihr Handy auf die Handytastens, sie ziehen sich gegenseitig an.
- Luftauslassklammer: Dank der Konstruktion der Handytastens kann sie leicht mit einer Hand umgedreht werden. Einsetzen und drehen mit einer Hand, einfach in einem Schritt zu installieren und zu entfernen.
 - Führen Sie die Klinge aus der Klemme ein. Drücken Sie sie bis zum Ende (drehen Sie sie im Uhrzeigersinn), um sie zu verriegeln.
 - Zum lockern Herabziehen bis zum Ende zurückziehen (Drehung gegen den Uhrzeigersinn).



Specyfikacje

Model	D7
Wymiary	Wymiar magnetycznej głowicy słuszki: 110 x 68,5 x 52,5 mm / 4,33 x 2,70 x 2,06 in Wymiar wspornika konsoli środkowej: 167 x 72,5 x 40 mm / 6,57 x 2,85 x 1,57 in Znacznik wykończenia powietrza: 94 x 45 x 37 mm / 3,70 x 1,77 x 1,45 in
Waga	Całkowita waga produktu wynosi ok. 190g / 6,70oz
Material	ABS, silikon, sprzęt

Pierwsze kroki

- Jeśli przyczymaczym za pomocą przylepnej podstawy, którą można przyczymac do skóry lub nierównych powierzchni. Sama podstawa montażowa można przykleić do podstawy samoprzylepnej, która można łatwo wyjąć do użytku w innych miejscach lub pojazdach. Jeśli podstawa zostanie ponownie użyta w ten sposób, możesz niezauważnie uszkodzić powierzchnię swojej podstawy, aby przywrócić przyczepność przed ponownym użyciem.
- Abi zamontować podstawę, należy wytrzeć stosunkowo płaską powierzchnię tablicy rozdzielczej równą ilością (1:1) mieszaniny izopropanolu i wody. Wyśusz powierzchnię.
- Przed przyklejeniem, która można łatwo wyjąć do użytku w innych miejscach lub pojazdach. Jeśli podstawa zostanie ponownie użyta w ten sposób, możesz niezauważnie uszkodzić powierzchnię swojej podstawy, aby przywrócić przyczepność przed ponownym użyciem.
- W przeciwnym razie ostrożnie zdejmij naklejkę z przylepnej podstawy i przyklej ją do powierzchni. Mocno nacisnij i przytrzymaj przez kilka minut, aby upewnić się, że jest mocno przyczepiona. Aby uzyskać najlepszą przyczepność, należy poczekać 24 godziny przed ponownym użyciem.
- Podnieś dźwignię blokującą podstawy do ramienia wspornika. Ostrożnie zdejmij taśmę klejącą z podstawy i przyklej podstawę przyszywki do przylepnej podstawy (można ją przykleić bezpośrednio do powierzchni tablicy rozdzielczej, jeśli przylepna podstawa nie jest używana).
- Przed przyklejeniem, która można łatwo wyjąć do użytku w innych miejscach lub pojazdach. Jeśli podstawa zostanie ponownie użyta w ten sposób, możesz niezauważnie uszkodzić powierzchnię swojej podstawy, aby przywrócić przyczepność przed ponownym użyciem.
- Przyklej okładkę metalową płytkę (w przypadku dużych telefonów komórkowych) pomiędzy telefonem komórkowym a obudową telefonu komórkowego (w razie potrzeby przyklej ją na spodową stronę telefonu komórkowego, aby przywrócić przyczepność przed ponownym użyciem).
- Umieść telefon komórkowy na wsporniku pojazdu tak, aby mógł zostać połączony magnetycznie.
- Zacznik wykończenia powietrza: Dzięki konstrukcji przekładni napędowej będzie wykonać 1 obrót, aby ją zablokować.
 - Włoż jedną ręką i obróć w celu montażu i demontażu.
 - Włoż ostrze do portu powietrza do dołu (obracając z ruchem wskazówek zegara) i zablokuj je.
 - Włoż ostrze do dołu (obracając w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara), aby je usunąć.





Tableau des spécifications

Modèle	D7
Dimension	La taille de la tête magnétique: 110 x 68,5 x 52,5 mm / 4,33 x 2,70 x 2,06 in Taille du support pour console centrale: 167 x 72,5 x 40 mm / 6,57 x 2,85 x 1,57 in Dimension du clip de sortie d'air: 94 x 45 x 37 mm / 3,70 x 1,77 x 1,45 in
Poids	Le poids total du produit est d'environ 190g / 6,70oz
Matière	ABS, gel de silicone et quincaillerie

Comment utiliser

- Fourniture d'un siège collant, qui peut être collé sur le cuir ou des surfaces inégales. Le support de montage peut être collé au siège collant lui-même, qui sera plus facile à retirer pour une utilisation dans d'autres endroits ou véhicules. Si vous réutilisez le siège de cette manière, vous pouvez légèrement endommager la surface de colle sur le siège pour restaurer son adhésivité.
- 1. Lorsque vous désirez d'installer le siège, utilisez un mélange égal (1:1) d'alcool isopropyle et d'eau pour nettoyer la surface relativement plane du panneau de bord, puis laissez sécher la surface.
- 2. Si vous voulez installer le siège directement sur la surface, sautez cette étape. Sinon, retirez soigneusement l'autocollant de siège collant, puis collez le siège à la surface. Appuyez fermement et maintenez pendant quelques minutes pour assurer une bonne adhérence. Pour atteindre le meilleur effet, laissez le collant coller fermement à la surface pendant 24 heures, puis retirez ensuite le film plastique de haut.
- 3. Soulevez le levier de verrouillage du siège jusqu'au bras de support. Déchirez soigneusement le papier collant de siège et collez le siège à ventouse sur le siège collant (si vous n'utilisez pas le siège collant, collez-le directement sur la surface du panneau de bord). Pressez fermement, et puis à nouveau vers le bas tout en maintenant le levier de la surface. Appuyez fermement et continuez à maintenir pendant quelques minutes pour assurer un collage étroit. Pour atteindre le meilleur effet, attendez 24 heures pour que le collant puisse coller fermement à la surface.
- 4. Placez une plaque métallique ronde (pour les petits téléphones) ou une plaque métallique rectangulaire (pour les téléphones plus grands) entre le téléphone et la coque du téléphone (Si nécessaire, collez le téléphone électrostatique sur la coque du téléphone). Si vous n'utilisez pas la coque du téléphone, veuillez le coller à l'arrière du téléphone. (Vous pouvez d'abord coller l'autocollant électrostatique à l'arrière du téléphone, puis y coller la plaque métallique sur l'autocollant électrostatique).
- 5. Placez votre téléphone sur le support de ventouse afin qu'il dispose d'une connexion magnétique.
- Clip de sortie d'air : Grâce à la conception de la boîte de visesses, il peut être facilement verrouillé en 1 tour. Insertion et rotation réalisées par une seule main, facile à installer et à retirer.
 - Insérez l'aube dans le clip jusqu'au bout et verrouillez en tournant dextrosum.
 - Insérez l'aube dans son inverse jusqu'au bout pour retirer (sinéstrorum).



仕様表

型式	D7
寸法	ホルダーサイズ: 110 x 68.5 x 52.5 mm / 4.33 x 2.70 x 2.06 in ダッシュボードアームサイズ: 167 x 72.5 x 40 mm / 6.57 x 2.85 x 1.57 in 出风口アームサイズ: 94 x 45 x 37 mm / 3.70 x 1.77 x 1.45 in
重量	製品総重量約190g / 6.70oz
材質	ABS, シリコン, 金属

使用開始

- 同様のスタンドは皮革または不均等な表面にも取り付けられます。取り付けスタンド自身粘着性スタンドに貼り付けられます。貼り付けられたら、さらに簡単に、他の場所や車両にも使用できます。このようにスタンドを再利用する場合は、使用前にスタンドの粘着剤を軽く傷つけ、粘着性を回復させることができます。
- スタンドを取り付ける場合は、等量 (1:1) のイソプロパノールと水の混合液を使用し比較的平坦な表面をきれいにします。
- スタンドを直接に表面に取り付ける場合は、このステップをスキップしてください。そうでない場合は、粘着性ベースに粘着性テープを貼り付けてください。このステップをスキップしてください。しっかりと貼り付けられたら、さらに強く押し付けると、粘着剤がよりしっかりと付きます。粘着剤がしっかりと付いたら、少なくとも 24 時間しっかりと押し付け、粘着剤がしっかりと付くまで待ちます。粘着剤がしっかりと付いたら、粘着剤がしっかりと付くまで待ちます。
- スタンドの固定用棒をスタンドアームに沿って持ち上げます。スタンドにある磁石をテープで取り付け、磁石のスタンドを粘着性スタンドに貼り付けます。粘着性テープを使用ししっかりと付きます。粘着剤がしっかりと付いたら、粘着剤がしっかりと付くまで待ちます。粘着剤がしっかりと付いたら、粘着剤がしっかりと付くまで待ちます。
- 丸いプレート (小さい携帯電話) または長方形の金属板 (大きい携帯電話) を携帯電話または携帯電話ケースの間に貼ります (必要であれば、携帯電話に貼ってください)。
- 携帯電話をスタンドに貼り付けます。携帯電話がしっかりと付きます。
- 空気出口クリップ: 駆動式ロック機構のおかげで、ワン手で簡単にロックと解除が可能です。
- ワン手で挿入します。簡単で確実に取り付け/取り外しできます。





Tabella delle specifiche

Modello	D7
Dimensione	Dimensione della testa magnetica: 110 x 68,5 x 52,5 mm / 4,33 x 2,70 x 2,06 in Dimensione della staffa di pannello: 167 x 72,5 x 40 mm / 6,57 x 2,85 x 1,57 in Dimensione della clip di uscita aria: 94 x 45 x 37 mm / 3,70 x 1,77 x 1,45 in
Peso	Il peso totale del prodotto è di circa 190g / 6,70oz
Materiali	ABS, silicone, hardware

Inizio dell'uso

- È fornita una base adesiva che può essere incollata su pelle o superfici irregolari. Il supporto di montaggio può essere incollato alla base adesiva, che è più facile da rimuovere in seguito all'uso in altri luoghi o in veicoli. Prima del riutilizzo, Lei può danneggiare leggermente la superficie dell'adesivo sulla base per ripristinarla l'adesività.
- Quando si desidera montare la base, utilizzare una miscela di proporzioni uguali (1:1) di isopropanolo e acqua per pulire la superficie relativamente piana del cruscotto. Lascia asciugare la superficie.
- Se si desidera installare la base direttamente sulla superficie, ignorare questo passo. In caso contrario, staccare con cura la carta adesiva della base adesiva, quindi attaccare la base alla superficie. Premere con forza e tenere premuto per alcuni minuti per garantire un effetto stretto. Per ottenere i migliori risultati, lasciare che l'adesivo aderisca saldamente alla superficie per 24 ore. Quindi rimuovere la pellicola di plastica dalla parte superiore.
- Alzare il braccio di bloccaggio della base verso l'alto. Premere la base verso la superficie della base adesiva (se non si utilizza la base adesiva, incollarla direttamente sulla superficie del cruscotto). Premere con forza, spingendo di nuovo verso il basso mentre tenendo la leva di blocco del montaggio, continuare a tenerla per alcuni minuti per garantire un effetto stretto. Per ottenere i migliori risultati, attendere 24 ore affinché l'adesivo aderisca saldamente alla superficie prima di riutilizzarlo.
- Incollare una piastrina metallica tonda (per telefoni cellulari piccoli) o una piastrina metallica rettangolare (per telefoni cellulari grandi) tra il telefono cellulare e la sua custodia (se è necessario, incollarla sulla custodia). Se Lei non usa una custodia protettiva, metterla sul retro del telefono cellulare. (È possibile incollare prima l'adesivo elettrostatico sul retro del telefono cellulare, poi incollare la piastrina metallica sull'adesivo elettrostatico).
- Mettere il Suo telefono cellulare sulla staffa per auto in modo che abbia una connessione magnetica.
- Clip ad uscita di aria: grazie alla progettazione del cambio di trasmissione, può essere facilmente bloccato entro 1 giro. L'inserimento e la rotazione con una mano, facile montaggio e smontaggio in un solo passo.
 - Inserire la lama nella bocca del clip e fino al fondo, ruotare la bocca in senso orario per bloccarla.
 - Ruotare in senso contrario fino al fondo per prenderla fuori facilmente (rotazione in senso antiorario).



جدول المواصفات

النموذج	D7
الحجم	أبعاد الرأس المغناطيسية: 110 x 68,5 x 52,5 mm / 4,33 x 2,70 x 2,06 in أبعاد حامل وحدة التحكم المركزية: 167 x 72,5 x 40 mm / 6,57 x 2,85 x 1,57 in حجم شريحة مخرج الهواء: 94 x 45 x 37 mm / 3,70 x 1,77 x 1,45 in
الوزن	الوزن الإجمالي للشحن حوالي 190 جرام (6,70 أونصة)
المواد	الABS، السيليكون، المعدات

بدء التشغيل

- يتم توفير قاعدة لاصقة يمكن لصقها على الجلد أو الأسطح غير المنتظمة. يمكن لصق حامل الهاتف نفسه على القاعدة اللاصقة، مما يجعله أسهل في الإزالة لاستخدامه في أماكن أو مركبات أخرى. إذا كنت تستخدم القاعدة اللاصقة لإعادة الاستخدام، يمكنك خدش سطح القاعدة اللاصقة قليلاً لاستعادة لزوجتها.
- عندما ترغب في تثبيت القاعدة، استخدم خليطًا متساويًا (1:1) من كحول الأيزوبروبانول والماء.
- إذا كنت ترغب في تثبيت القاعدة مباشرة على السطح، فتخط هذا الخطوة. خلاف ذلك، قم بإزالة الغراء من القاعدة اللاصقة عن طريق كشطها برفق. ثم اضغط على القاعدة اللاصقة على السطح. اضغط بقوة وادفع لأسفل لبضع دقائق لضمان التصاق جيد. للحصول على أفضل النتائج، اترك القاعدة اللاصقة على السطح لمدة 24 ساعة قبل استخدامها مرة أخرى.
- ضع قطعة معدنية دائرية (للهواتف الصغيرة) أو قطعة معدنية مستطيلة (للهواتف الكبيرة) بين الهاتف المحمول والقاعدة اللاصقة.
- ضع الهاتف المحمول على الدعم (إذا كان لديك هاتف محمول).
- لا تستخدم المفاتيح الأوتوماتيكية، قم بوضع اليد اليمنى على ظهر الهاتف المحمول (يمكنك لمس المقابض الأوتوماتيكية على ظهر الهاتف المحمول). إذا لم تكن متأكدًا من كيفية استخدامها، يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم.
- مفتاح مخرج الهواء: بفضل تصميم آلية التروس، يمكن تشغيله بسهولة في 190 درجة دوران واحدة.



Product Care & Use

- Don't install the mount in front of the airbags.
- The temperature, pressure, type & cleanliness of the surface all affect the time the adhesive takes to bond.
- The adhesive is designed for permanent adhesion. If you want to remove the sticker base from your car dashboard in the future, warm with a hair dryer and use a controlled pulling & twisting action while holding the surface down. A sawing action with ordinary dental pliers to cut through the adhesive layer can also work well. Alternatively, use dedicated adhesive removal products.
- If the mount eventually comes unstuck from the sticker base, you can try slightly dampening the adhesive surface of the mount to renew stickiness before reapplying to the sticker base or directly to the surface.

Warranty & Customer Support

For questions, support, or warranty claims, contact us at the mail below that corresponds with your region. Please include your Amazon order number and product model number.

- Amazon US orders: support1@acefast.com
- Amazon EU orders: support2@acefast.com
- Amazon UK orders: support3@acefast.com
- Amazon CA orders: support4@acefast.com
- Amazon JP orders: support5@acefast.com
- Other region orders: support6@acefast.com

*Please note, ACEFAST can provide after sales service for products purchased from any official ACEFAST store. If you have purchased from local seller, you can also contact them directly for service or warranty issues.

Shenzhen Houshuxia Technology Co., Ltd
www.acefast.com | support@acefast.com
Rm203, 2nd Floor, Building C, Youth Pioneer Park,
Jianshe East Road, Taishang Community,
Longhua Street, Longhua District, Shenzhen, P. R. China
Shenzhen, 518000, China

